

**revigres®**

# MANUAL DE BIBLIOTECA BIM

---

JUNHO 2022  
Versão 02

Strat**BIM**®

## ÍNDICE

Versões de documento .....	3
Manual de Biblioteca BIM .....	4
01. Introdução .....	4
02. Descrição da Biblioteca .....	4
03. Versões Compatíveis .....	4
04. Características dos objetos .....	4
05. Inserção da biblioteca de materiais .....	5
06. Inserção das Famílias.....	6
07. Propriedades dos Objetos .....	10
08. Quantificação dos materiais.....	11
09. Considerações Finais .....	11

## VERSÕES DE DOCUMENTO

V.00	01/03/2019	Primeira versão publicada.
V.01	30/04/2019	Revisão das bibliotecas de materiais nos ficheiros RVT e da biblioteca de materiais com extensão ADSK; Colocação de famílias de canto AEBBC, AERBC, AIBBC e AIRBC corrigida.
V.02	21/06/2022	Atualização da coleção.

# MANUAL DE BIBLIOTECA BIM

## 01. Introdução

O presente Manual de Biblioteca BIM tem como objetivo apoiar a instalação e utilização dos Objetos BIM de produtos desenvolvidos e comercializados pela **REVIGRÉS**, procurando ajudar os técnicos da Indústria AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção, na sua tomada de decisões.

## 02. Descrição da Biblioteca

A Biblioteca BIM apresentada, foi desenvolvida para AUTODESK REVIT® e é referente aos revestimentos da coleção **CROMÁTICA** comercializada pela **REVIGRÉS**.

Os Objetos BIM desenvolvidos contemplam todas as tipologias da coleção CROMÁTICA nas cores, acabamentos e formatos disponíveis, nomeadamente:

- **AEBBC** (ângulo externo boleado com base côncava);
- **AERBC** (ângulo externo reto com base côncava);
- **AIBBC** (ângulo interno boleado com base côncava);
- **AIRBC** (ângulo interno reto com base côncava);
- **Base**;
- **BR** (barras);
- **Chevron**;
- **Cube**;
- **DG** (degrau sulcado boleado);
- **Half**;
- **RB** (rodapé boleado);
- **RBBC** (rodapé boleado com base côncava);
- **RRBC** (rodapé reto com base côncava);
- **TC** (Canto);
- **Trio**.

## 03. Versões Compatíveis

A Biblioteca desenvolvida, é compatível com a versão AUTODESK REVIT 2019® ou superior.

## 04. Características dos objetos


Os Objetos apresentam-se criados nas respetivas categorias, de modo a que possam ser utilizados de acordo com a sua aplicação real. Deste modo, todos os Objetos relativos a revestimentos de parede e revestimentos de pavimento, encontram-se criados na categoria de Objetos *Floor e Wall – famílias de sistema*. Apenas os cantos de rodapé, interiores e exteriores, encontram-se criados como *famílias carregáveis*. Para o desenvolvimento dos Objetos de degrau é dada a possibilidade de serem criados com Objetos do tipo *Floor* bem como *Stairs*.

Os objetos são apresentados identificados com medidas nominais, mas encontram-se representados com as suas medidas reais (calibre 06), acrescentando 1mm a essa medida para contabilização da junta.


## 05. Inserção da biblioteca de materiais

Os Objetos criados têm materiais associados que, para efeitos de representação, possuem imagens que lhe conferem as suas características no que respeita a cor, formato e acabamento. Para que o programa possa mapear convenientemente as imagens de que irá necessitar, deverá ser descarregado o ficheiro **REVIGRES-CROMATICA-Material-Images.zip**.

De seguida, será necessário incluir o caminho até à referida pasta, na lista de caminhos para mapear texturas de materiais. Para tal, ter-se-á de ir a **FILE / OPTIONS**:




De seguida, na secção **RENDERING**, adicionar o caminho à lista de caminhos adicionais:





Desta forma, assegura-se que todas as imagens necessárias aos materiais, para fins de *renderização*, dos Objetos que se pretendem utilizar, encontram-se devidamente mapeadas.

## 06. Inserção das Famílias

Tratando-se de Objetos pertencentes às *famílias de Sistema*, nomeadamente os que se referem a revestimentos de paredes e de pavimento, estes terão de ser carregados de um ficheiro de projeto (RVT) para outro. Assim, para transferir os elementos da categoria *Wall* ou *Floor*, ter-se-á de ter o ficheiro para o qual se pretende trazer Objetos REVIGRÉS bem como o ficheiro relativo à tipologia da série CROMÁTICA pretendido abertos, e ir a **MANAGE / TRANSFER PROJECT STANDARDS**:




De seguida, ativa-se o tipo de Objeto que se pretende transferir. No caso de pavimentos, terá de ser escolhida a opção **Floor Types**, no caso de revestimentos de parede, a opção **Wall Types**:




Este método aplica-se à transferência de elementos da tipologia: **Base, BR, Chevron, Cube, Half, TC e Trio**.

Os Objetos de rodapé, referentes às tipologias **RB, RRBC e RBBC** da série CROMÁTICA da REVIGRÉS, estão desenvolvidos enquanto Objetos da categoria *Wall Sweep*. Deste modo, para podermos carregar estes Objetos para um projeto, deverá ser aberto o ficheiro **REVIGRES-CROMATICA-RB\_RBBC\_RRBC-R19-v00.rvt** primeiramente e, no ficheiro para onde se pretende levar estes Objetos, voltar a **MANAGE / TRANSFER PROJECT STANDARDS**, tal como acima mencionado. De seguida, escolher a opção **Wall Sweep Types**:




De forma a serem aplicados, basta que se ative o comando específico para colocação de *Wall Sweeps* em **ARCHITECTURE / WALL / WALL: SWEEP**:




Os Objetos **DG**, encontram-se feitos na categoria **Floor**, para que possam ser aplicados conjuntamente como pavimento. No entanto, encontram-se também preparados para serem aplicados diretamente em Objetos do tipo **Stair**. Para utilizar esta tipologia enquanto pavimento, a forma de carregar os Objetos é a semelhante ao explicado para as series Base, BR e similares, através do separador **MANAGE / TRANSFER PROJECT STANDARDS** e escolhendo a opção **Floor Types**. Para utilizar diretamente sobre Objetos do tipo **Stair**, ter-se-á de, antes demais, carregar para o projeto a família **REVIGRES-CROMATICA-DG-TREAD\_PROFILE.rfa**, que contem todos os perfis possíveis para as peças do tipo DG. Seguidamente, tal como anteriormente, ir a **MANAGE / TRANSFER PROJECT STANDARDS** e ativar as opções:

- **Materials**
- **Stair Types**


Após a informação relativa aos materiais e ao tipo de escadas estarem carregadas no projeto, pode-se criar uma escada com as características dos Objetos da tipologia **DG**. Para tal, será necessário ativar o comando **ARCHITECTURE/STAIR**:



Após escolhida a família e tipo de escada pretendida, carregar em **EDIT TYPE** no quadro das propriedades:




Na secção **Construction**, clicar no valor apresentado no parâmetro **Run Type**:




Seguidamente, ter-se-á a possibilidade de escolher o tipo de **Run Type** pretendido, dentro das profundidades de cobertor que a tipologia **DG** da série CROMÁTICA permite:






Após escolhido o tipo de objeto da tipologia **DG**, é necessário alterar alguns parâmetros, para que seja representado convenientemente. Primeiramente, será escolhido o material para o degrau em si, na secção **Materials and Finishes** no parâmetro **Tread Material**:




De seguida deverá ser escolhido, a espessura do cobertor do degrau, de acordo com a espessura da peça, que pode ser vista na tabela seguinte (medidas em cm):

	MATTNAT	MATTRECT	POL	SOFT
30x30	7.7	8.5	8.0	8.5
30x60	-	8.5	8.0	8.5
30x120	-	9.8	9.3	9.8
45x90	-	10.5	9.8	10.5
60x60	-	8.5	8.0	8.5
60x120	-	9.8	9.3	9.8


Entretanto, uma vez que foi carregada previamente a família **REVIGRES-CROMÁTICA-DG-TREAD\_PROFILE.rfa** podemos seleccionar o perfil a utilizar no cobertor do degrau, na secção **Tread**, escolher o perfil no parâmetro **Tread Profile**:



Os Objetos de canto **AEBBC**, **AERBC**, **AIBBC** e **AIRBC**, são *famílias carregáveis*, em formato \*.RFA, pelo que terão de ser carregados através do separador **INSERT / LOAD FAMILY**:



Estes encontram-se como Objetos *Wall Based*, pelo que precisam da criação de um objeto Parede para poder ser colocado no projeto.



## 07. Propriedades dos Objetos

Os Objetos foram desenvolvidos de modo a possuírem toda a informação relevante e que descreva o objeto. Assim, todos os Objetos, possuem informação relativa ao fabricante, no que diz respeito a normas internacionais aplicáveis, nomeadamente:

- Resistência ao escorregamento\_ DIN 51130;
- Classificação PTV \_ BS7976-2:2002;
- Valor de resistência à derrapagem pelo método do pêndulo\_ UNE-ENV 12633: 2003;
- Tipo de aplicação\_1-5;
- Classificação UPEC;
- Variação de tonalidade\_1-3.

Data		⌵
AntiSlipResistance	R9	
PTV	PTV 36+	
SlipResistanceValuePendulumMethod	Class1	
TypesOfUse	5	
UPEC	U4P4E3C2	
VariationInHue	V1	

Todos os Objetos, possuem ainda a referência comercial do fabricante, de modo a que possa ser facilmente referenciado, bem como demais informação relevante.

General		^
BIM Modeler URL	www.stratbim.com	
CE marking	YES	
Manufacturer URL	www.revigres.pt	
Publication date	03/2019	
Reference	312B137S31	
Region Africa	ALL	
Region Antarctica	ALL	
Region Asia	ALL	
Region Europe	ALL	
Region Middle East	ALL	
Region North America	ALL	
Region Oceania	ALL	
Region South America	ALL	
Version	V00	

Os Objetos encontram-se ainda classificados segundo os sistemas de classificação internacionais mais comumente utilizados na indústria AEC.

IFC Parameters		^
CSI Masterformat 2014 Code	09 30 13	
CSI Masterformat 2014 Title	Ceramic Tiling	
CSI Unifomat II Code	C3010	
CSI Unifomat II Title	Wall Finishes	
IfcExportAs	IfcCorevingType	
IfcExportType	CLADDING	
NBS Reference Code	80-96-19	
NBS Reference Description	Ceramic tiles	
Uniclass 1.4 Code	L533	
Uniclass 1.4 Description	Tiles and blocks (rigid)	
Uniclass 2.0 Code	PR-80-96-19	
Uniclass 2.0 Description	Ceramic tiles	
Uniclass 2015 Code	Pr_35_93_96_19	
Uniclass 2015 Description	Ceramic tiles	
UNSPSC Code	30131704	
UNSPSC Description	Ceramic tiles or flagstones	
Analysis Results		^

## 08. Quantificação dos materiais

Todos os ficheiros relativos às diversas tipologias da coleção CROMÁTICA, possuem tabelas pré-configuradas com os parâmetros relativos ao revestimento, sua respetiva referência do fabricante, parâmetros relativos às normas aplicáveis, bem como parâmetros de quantificação de m<sup>2</sup> de revestimento aplicado e o número de peças aplicáveis. O cálculo do número de peças, é feito através da divisão da área de revestimento pela área de uma peça, pelo que, dependendo da geometria da área a aplicar o revestimento, deverá ser considerado um acréscimo de cerca de 10% de margem de material de segurança para quebras e cortes.

## 09. Considerações Finais

Retificações futuras à versão atual da biblioteca, serão disponibilizadas no website da [REVIGRÉS](http://REVIGRÉS).  
Alguna questão relativamente às mesmas deverá ser reportada por e-mail para [bimsupport@revigres.pt](mailto:bimsupport@revigres.pt)



Constituída em 1977, a Revigrés é uma referência no mundo cerâmico, especializada na produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos.

Com sede em Barrô (Águeda), o edifício comercial – inaugurado em 1997 – é um projeto do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, o primeiro vencedor de um Prémio Pritzker, em Portugal. Além do showroom na sede, a Revigrés tem também um showroom em Lisboa (Saldanha).

Está presente em mais de 50 países e mantém uma relação de estreita parceria e colaboração com os profissionais no mercado nacional e internacional, sendo frequentemente selecionada para se associar a obras de grande impacto, para a realização de projetos especiais, personalizados e exclusivos.

Destaque para a Basílica La Sagrada Família, em Barcelona, para a qual tem desenvolvido, em exclusivo, variadíssimas cores da Coleção Cromática, uma das coleções em grés porcelânico mais completas a nível mundial.

A Revigrés é a única empresa do subsetor de revestimentos e pavimentos cerâmicos em Portugal com a quádrupla certificação dos seus sistemas de gestão integrados (SGI), segundo quatro referenciais: Qualidade; Ambiente; Responsabilidade Social; Investigação, Desenvolvimento e Inovação.

DESENVOLVIDO POR



[info@stratbim.com](mailto:info@stratbim.com)



[www.stratbim.com](http://www.stratbim.com)