

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

002DDGP

1 – Código de identificação único do produto / tipo:

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, GL ou UGL, com absorção de água inferior ou igual a 0.5% ($E_b \leq 0.5\%$)

2 – Utilização:

Revestimentos de chão e/ou paredes, interiores ou exteriores

3 – Nome e endereço do fabricante:

Revigrés, Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.

Apartado 1

3754-001 Barrô (Águeda)

Portugal

www.revigres.com

4 – Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho aplicável:

Sistema 4

5 – Desempenho declarado:

<u>Características essenciais</u>	<u>Desempenho</u>	<u>Norma harmonizada</u>
Reacção ao fogo	A1 e A1 _{FL}	NP EN 14411:2012 (Grupo Bla GL ou UGL)
Libertação de substâncias perigosas: - Cádmio (Cd) - Chumbo (Pb)	NPD NPD	
Resistência à Flexão: - Espessura < 7,5mm ≥ 7,5mm	> 1500 N > 2000 N	
Resistência à colagem / aderência	NPD	
Escorregamento	NPD	
Resistência ao choque térmico	Cumpre	
Tactilidade:	NPD	
Durabilidade, para: - Uso interno - Uso externo (resistência ao gelo)	Cumpre Cumpre	

NPD – Desempenho não declarado. Declarado, caso a caso, a pedido do cliente.

Esta declaração de desempenho foi emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante, identificado no ponto 3.

Departamento Qualidade



Rui Vasco
27.06.2014